

1 Aine/valmistise ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine

· **Toote detailid**

· **Kaubanduslik nimetus:** ZEP PLS AERO

· **Artikkel:** 034

· **Aine/preparaadi kasutamine**

Määrdeaine

puhastav määre

· **Tootja/Tarnija:**

Maaletooja:

Zep Eesti OÜ

Punane 6

Tallinn 13619

Estonia

Telefon: +372 5030 592

Tootja:

ZEP ITALIA s.r.l.

Via Nettunense Km. 25.000

IT-04011 APRILIA (LT)

Tel. +39.06926691 / Fax. +39.06.92747061

sito: www.zepitalia.it

· **Lähemat informatsiooni saab:**

ZEP ITALIA SRL

Ph. +39.06926691

· **Informatsioon hädaolukorras:**

112

+372 5030592 - Estonia

+39 0266101029 - Italy (Niguarda Hospital Milano)

2 Koostis/teave koostisainete kohta

· **Keemiline iseloomustus**

· **Kirjeldus:** Segu allpool loetletud ohutute lisanditega substantsidest.

· **Ohtlikud koostisosad:**

CAS: 8052-41-3 EINECS: 232-489-3	Stoddart solvent ☒ Xn; R 65	10-25%
CAS: 64742-95-6 EINECS: 265-199-0	Lahustibensiin (nafta), kerge aromaadne Kants. Kat. 2; ☒ Xn, ☒ Xi, ☒ N; R 10-37-51/53-65-66-67	10-25%
CAS: 8042-47-5	Distillati (petrolio) Frazione leggera di "Hydrotreating" Cherosene non specificato ☒ Xn; R 65	10-25%
CAS: 64-17-5 EINECS: 200-578-6	Etanool ☒ F; R 11	10-25%
CAS: 104-76-7 EINECS: 203-234-3	2-ethylhexan-1-ol ☒ Xi; R 36/38	10-25%
CAS: 64742-53-6 EINECS: 265-156-6	Destillaadid (nafta), katalüütiliselt hüdrogeenitud, kerged nafteensed Kants. Kat. 2; ☒ Xn; R 65	5-10%
CAS: 124-38-9 EINECS: 204-696-9	carbon dioxide	1-5%
CAS: 64742-52-5 EINECS: 265-155-0	Destillaadid (nafta), katalüütiliselt hüdrogeenitud, rasked nafteensed Kants. Kat. 2; ☒ Xn; R 65-66	1-5%
CAS: 78-32-0 EINECS: 201-105-6	Trikresüülfosfaat (m-m-m, m-m-p, m-p-p, p-p-p) ☒ Xn, ☒ N; R 21/22-51/53	0,1-1%

(Jätukub lehelt 2)

Kaubanduslik nimetus: ZEP PLS AERO· **Lisainformatsioon:** Loetletud riskitunnuste sõnaline kuju vastab osale 16.

(Jätkub lehel 1)

3 Andmed ohulikkuse kohta

· **Ohu kirjeldus:**

F+ Eriti tuleohtlik

· **Informatsioon konkreetse ohu kohta inimestele ja keskkonnale:**

Toode peab olema märgistatud vastavalt kalkuleerimisprotseduuri "Üldine klassifitseerimisjuhend EL-s kasutatavatele preparaatidele" viimasele kehtivale versioonile.

Hoiatus! Pakend rõhu all.

Narkootilise efektiga.

R 12 Eriti tuleohtlik.

R 52/53 Kahjulik veeorganismidele, võib põhjustada pikaajalist veekeskkonda kahjustavat toimet.

R 67 Aurud võivad põhjustada uimasust ja peapööritust.

Mahuti on rõhu all. Mitte hoida päikesepaistel ega temperatuuril üle 50 °C. Mitte purustada ega põletada isegi pärast kasutamist.

X% sisu massist on tuleohtlik.

Hoida lastele kättesaamatus kohas.

· **Klassifikatsioonisüsteem:**

Klassifikatsioon vastab viimastele EL-I nimekirjade ning neid on täiendatud ettevõttelt ja kirjanduselt saadud andmetega.

4 Esmaabimeetmed

- **Pärast sissehingamist:** Tagage värske õhk; kaebuste korral konsulteerige arstiga.
- **Pärast nahale sattumist:** Üldiselt toode ei ärrita nahka.
- **Pärast silma sattumist:** Loputage avatud silm mõne minuti jooksul jooksva vee all.
- **Pärast allaneelamist:** Kui sümptomid säilivad, konsulteerige arstiga.

5 Tuletõrjemeetmed

- **Sobivad kustutusained:** CO₂, kustutuspulber või veepihustus. Suuremaid leeke kustutada veepihustusega või alkoholikindla vahuga.
- **Ohutuse seisukohalt mittesobivad kustutusained:** Vesi täisjoana
- **Kaitsevarustus:** Erilised meetmed pole nõutavad.

6 Juhuslikul keskkonda sattumisel võetavad meetmed

- **Isiklikud ohutusmeetmed:** Kandke kaitsevarustus. Hoidke eemal kaitsmata isikuid.
- **Keskkonnakaitse meetmed:** Sattumisel veekogudesse või kanalisatsioonisüsteemi informeerida vastavaid ametiasutusi. Ei tohi sattuda kanalisatsiooni / pinnasele või krundivette.
- **Meetmed puhastuseks /kogumiseks:** Tagage vastav ventilatsioon.

7 Käitlemine ja hoiustamine

- **Kasutamine:**
- **Informatsioon ohutuks kasutamiseks:** Tagage hea ventilatsioon/äravool töökohas. Avage ja töötage mahutiga ettevaatlikult.

(Jätkub lehelt 3)

Kaubanduslik nimetus: ZEP PLS AERO

(Jätkub lehel 2)

- **Informatsioon tule- ja plahvatusvastase kaitse kohta:**
Mitte pihustada avatud leegile või hõõguvatele materjalidele.
Hoida eemal süttimisallikatest - mitte suitsetada.
Kaitsta staatilise elektri laengute eest.
Pakend rõhu all: kaitsta päikesekiirte eest ning mitte hoida temperatuuril üle 50°C, nt elektrilampide all. Ei tohi kahjustada või põletada, isegi pärast kasutust.
- **Hoiustamine:**
- **Nõudmised ladudele ja anumatele:**
Säilitada külmas kohas.
Järgida ametlike eeskirju pakendite rõhu all oleva sisuga hoiustamise kohta.
- **Informatsioon koos hoiustamise kohta:** Pole nõutud.
- **Lähem informatsioon hoiustamistingimuste kohta:**
Anum säilitada tihedalt suletuna.
Mahuti mitte sulgeda gaasikindlalt.
Säilitada jahedas, kuivas kohas hästi suletud mahutites.
Kaitsta kuumuse ja otsese päikesevalguse eest.

8 Kokkupuute vältimine / isikukaitsevahendid

- **Lisainformatsioon tehniliste seadmete kohta:** Rohkem andmeid pole; vaadake punkt 7.

- **Töökohas järelevalvatavad koostisained püürväärtustega:**

64-17-5 Etanool

TLV	Lühiajaline väärtus: 1900 mg/m ³ , 1000 ppm
	Pikaajaline väärtus: 1000 mg/m ³ , 500 ppm

124-38-9 carbon dioxide

TLV	Lühiajaline väärtus: 18000 mg/m ³ , 10000 ppm
	Pikaajaline väärtus: 9000 mg/m ³ , 5000 ppm

- **Lisainformatsioon:** Nimekirjad kehtivad valmistamise ajal, mil kasutatakse alusdokumendina.
- **Isiklik kaitsevarustus:**
- **Üldised kaitse- ja hügieenimeetmed:**
Enne pause ja töö lõpetamisel peske käed.
Mitte sisse hingata gaasi / auru / udu.
- **Hingamisteede kaitse:**
Lühiajalise kokkupuute või madala saaste korral kasutage respiraatorfiltrit. Intensiivse või pikema kokkupuute korral kasutage suletud ringlusega hingamisteede kaitseseade.
- **Käte kaitsmine:**
Kinnaste materjal peab olema läbitungimatu ja vastupidav toote/ substantsi/ preparaadi suhtes.
Puuduvate testide tõttu ei saa tootele/ preparaadile/ kemikaalide segule anda mingeid soovitusi kindamaterjali kohta.
Kinda materjali valik tuginedes läbitungivuse aegadele, difusiooni ja degradeerimisnäitajatele
- **Kinnaste materjal**
Sobivate kinnaste valik ei sõltu mitte üksnes materjalist, vaid samuti ka kvaliteedimärgistusest ning erineb erinevate tootjate puhul. Kuna toode on mitmest substantsist koosnev preparaat, ei saa kinnaste materjali vastupidavust kalkuleerida ette ning seepärast tuleb neid enne kasutust kontrollida.
- **Kinnaste materjali läbitungimisaeg**
Täpse läbitungimisaega on määranud kaitsekinnaste tootja ning see tuleb järgida.
- **Silmakaitse:**



Tihedalt hermeetilised kaitseprillid

EST

(Jätkub lehel 4)

Kaubanduslik nimetus: ZEP PLS AERO

(Jätkub lehel 3)

9 Füüsikalised ja keemilised omadused

· Üldine informatsioon

Kuju:	Udu
Värvus:	Merevaigu toonis
Lõhn:	Iseloomulik Lahustitaoline

· Oleku muutus

Sulamispunkt/Sulamisvahemik: Ei ole määratud.
Keemispunkt/Keemisvahemik: 74°C

· **Leegipunkt:** < 0°C· **Süttimistemperatuur:** 230°C· **Isesüttimine:** Toode ei ole isesüttiv.· **Plahvatusoht:** -· **Plahvatuse piirväärtused:**

Alumine:	0,7 Vol %
Ülemine:	15,0 Vol %

· **Auru rõhk juures 20°C:** 59 hPa· **Tihedus juures 20°C:** 0,95 g/cm³· **Lahustatavus / Segunemine****Vesi:** Mittesegunev või raskelt segatav.· **Lahusti sisaldus:**

Orgaanilised lahustid:	39,9 %
VOC (EC)	39,86 %

10 Püsivus ja reaktsioonvõime· **Termiline lagunemine / välditavad tingimused:**

- Lagunemist ei esine, kui kasutatakse vastavalt spetsifikatsioonidele.
- Ohtlikud reaktsioonid** Ei ole teada ohtlikke reaktsioone.
- Ohtlik lagunemine tootes:** Toote ohtlikku lagunemist ei ole teada.

11 Toksikoloogiline teave· **Äge toksilisus:**· **LD/LC50 väärtused klassifitseerimiseks:****64742-95-6 Lahustibensiin (nafta), kerge aroomaaine**

Suuliselt	LD50	>6800 mg/kg (rat)
Nahal	LD50	>3400 mg/kg (rab)
Sissehingamisel	LC50/4 h	>10,2 mg/l (rat)

· **Peamine ärritav efekt:**

- nahal:** Ei ole ärritavat efekti.
- silmadel:** Ei ole ärritavat efekti.
- Tundlikkuse tekitamine:** Sensibiliseerivaid efekte pole teada.

12 Ökoloogiline teave

- Ökotoksilised efektid:**
- Märkus:** Kahjulik kaladele

(Jätkub lehel 5)

Kaubanduslik nimetus: ZEP PLS AERO

(Jätkub lehel 4)

Üldised märkused:

- Vee ohtlikkusklass 2 (Saksa eeskirjad) (Enesehinnang): ohtlik vee jaoks
- Toode ei tohi sattuda krundivesse, vooluveekogudesse või kanalisatsioonisüsteemi.
- Ohtlik joogiveele isegi väikeste koguste krunti sattumisel.
- Kahjulik veeorganismidele

13 Kõrvaldamisjuhised

- Toode:**
- Soovitused** Ei tohi käidelda koos olmeprüügiga. Toode ei tohi sattuda kanalisatsioonisüsteemidesse.
- Puhastamata pakend:**
- Soovitused:** Käitlemine peab toimuma vastavalt ametlikele eeskirjadele.

14 Veonõuded**Maismaa transport ADR/RID ja GGVS/GGVE (välismaa/kohalik):**

- ADR/RID-GGVS/E klass:** 2 5F Gaasid.
- Ohtlikkuskood (Kemler):** 23
- UN number:** 1950
- Pakendi rühm:** -
- Ohtlikkusmärke** 2.1
- Kauba kirjeldus:** 1950 AEROSOLID

Meretransport IMDG:

- IMDG klass:** 2.1
- UN number:** 1950
- Märke** 2.1
- Pakendi rühm:** -
- EMS Number:** F-D,S-U
- Mere saasteaine:** Jah
- Täpne tarne nimetus:** AEROSOLS

Õhutransport ICAO-TI ja IATA-DGR:

- ICAO/IATA klass:** 2.1
- UN/ID number:** 1950
- Märke** 2.1
- Pakendi rühm:** -
- Täpne tarne nimetus:** AEROSOLS, flammable

EST

(Jätkub lehelt 6)

Kaubanduslik nimetus: ZEP PLS AERO

(Jätukub lehel 5)

15 Reguleerivad õigusaktid**· Märgistamine vastavalt EU ettekirjutustele:**

Toode on klassifitseeritud ja märgistatud vastavalt EU Direktiividele / Ohtlike materjalide direktiivile.

· Kooditähed ja ohumärk tootel:

F+ Eriti tuleohtlik

· Riskitunnused:

12 Eriti tuleohtlik.

52/53 Kahjulik veeorganismidele, võib põhjustada pikaajalist veekeskkonda kahjustavat toimet.

67 Aurud võivad põhjustada uimasust ja peapööritust.

· Ohutustunnused:

9 Hoida pakend hästi ventileeritavas kohas.

16 Hoida eemal süttimisallikast - Mitte suitsetada!

20 Käitlemisel söömine ja joomine keelatud.

23 Vältida gaasi/suitsu/auru/udu (sobiva mõiste määrab valmistaja) sissehingamist.

51 Käidelda hästiventileeritavas kohas.

60 Kemikaal ja tema pakend kõrvaldada kui ohtlikud jäätmel.

61 Vältida kemikaali sattumist keskkonda. Tutvuda erinõuetega/ ohutuskaardiga.

· Erimärgistus teatud preparaatidele:

Mahuti on rõhu all. Mitte hoida päikesepaistel ega temperatuuril üle 50 °C. Mitte purustada ega põletada isegi pärast kasutamist.

X% sisu massist on tuleohtlik.

Hoida lastele kättesaamatus kohas.

16 Muu teave

Käesolev informatsioon põhineb meie praegustele teadmistele. Siiski ei garanteeri see mõningaid spetsiifilisi tooteomadusi ning ei kehtesta õiguslikult kehtivaid lepingulisi suhteid.

· Vastavad R tunnused

10 Tuleohtlik.

11 Väga tuleohtlik.

21/22 Kahjulik kokkupuutel nahaga ja allaneelamisel.

36/38 Ärritab silmi ja nahka.

37 Ärritab hingamiselundeid.

51/53 Mürgine veeorganismidele, võib põhjustada pikaajalist veekeskkonda kahjustavat toimet.

65 Kahjulik: allaneelamisel võib põhjustada kopsukahjustusi.

66 Korduv toime võib põhjustada naha kuivust või lõhenemist.

67 Aurud võivad põhjustada uimasust ja peapööritust.

· MSDS-d väljastav amet:

Zep Eesti OÜ

Punane 6

Tallinn 13619

Estonia

Telefon: +372 5030 592